

```

# Variables et procédures dépendantes de la plateformes sur laquelle
# s'exécute
# le serveur d'exploitation. Fichier chargé dans un namespace
# Doit déclarer
# - GlobalSetEnv
# - SetEnv
#
# Version pour Tresor01 (AIX 4.3.2)
# Eric BURGHARD 27/12/2001

# racine aster
variable aster "/aster2.1"

proc GlobalSetEnv { } {
    variable env
    # Procédure pour initialiser l'environnement d'exploitation aster
    # sur tresor01

    variable aster

    # pour les appels a GetVal
    set env(FIC_CONFIG) [file join $aster applis Srv cfg
emplacement.cfg]
    set env(BAT_USR) "exppiaf"
    set env(NLS_DATE_FORMAT) "DD/MM/RRRR"
    set env(NLS_LANG) "french_france.we8iso8859p1"
    set env(NLSPATH)
"/usr/lib/nls/msg/%L/%N:/usr/lib/nls/msg/%L/%N.cat"
    set env(NLS_TIME_FORMAT) "HH24:MI:SS"
    set env(ORACLE_HOME) [GetVal ORACLE UX]
    set env(LD_LIBRARY_PATH)
"$env(ORACLE_HOME)/lib:$env(ORACLE_HOME)/precomp/lib:/
usr/lib:/lib:/usr/ccs/lib:$env(ORACLE_HOME)/network/lib"
    set env(TNS_ADMIN) "$env(ORACLE_HOME)/network/admin"
}

proc SetEnv base_sid {
    # Procédure pour se placer dans un environnement dépendant d'une
    # base base_sid donnée
    # -> base_sid
    # <- environnement plac
    #

    variable env

    # charge toutes les variables liées a la base $base_sid
    foreach {var_i val_i} [GetEnv $base_sid] {
        set env($var_i) $val_i
    }
}

```

```
set env(BATCH_DIR) $env(BATCH)
set env(BAT_BIN) $env(BATCH)/bin
set env(BAT_CFG) $env(BATCH)/cfg
set env(BAT_MOD) $env(BATCH)/modele
set env(BAT_SQL) $env(BATCH)/sql
set env(BAT_LOG) $env(BATCH_LOG)
set env(BAT_TMP) $env(BATCH_TMP)
set env(ORACLE_SID) $env(BASE)
set env(TWO_TASK) $env(INSTANCE)
set env(PATH)
"$env(BATCH)/exe:$env(BATCH)/exploit:$env(BATCH)/lib:$env(BATCH)/outils:/bin:/etc:/home
}
```