

AIX

notes AIX

- connaître la version du système installé
`>lslpp -l bos.rte`
- connaître le modèle de serveur
`>uname -M`
- déterminer la taille de la zone de swap
 - $(\text{taille ram} + 256) * 1.2$
 - Au delà d'une certaine taille (8gb) $\text{taille swap} = \text{taille ram}$
- accéder à la messagerie avec imap
 1. créer un utilisateur mail
 2. décommenter la ligne imap2 dans `/etc/inetd.conf`
 3. dérouter tous les mails vers l'utilisateur mail: éditer `/etc/aliases`

```
# Alias for mailer daemon
MAILER-DAEMON:mail

# Following alias is required by the new mail protocol, RFC 822
postmaster:mail

# Aliases to handle mail to msgs and news
nobody: /dev/null

# Alias to which SSA related warnings are mailed
ssa_adm: mail
```
 4. pour récupérer tous les autres mails de root sous l'utilisateur mail
`>echo mail >~/ .forward`
- Régler les mécanismes de résolution de nom
créer, éditer le fichier `/etc/netsvc.conf`

```
|hosts = local , bind
```
- Consulter les traces
`>errpt -a | more`
- Purger les traces
`>errdemon stop`
`>errpt 0`
`>errdemon`